

Zakázkové číslo 29060


Specifikace zařízení

k projektové dokumentaci

Název stavby : Multifunkční budova – vnitřní vybavení
fit centra, kavárny a cukrárny

Investor : Obec Dolní Bečva

Profese : Technologické vybavení kavárna a cukrárny

Projektant : Ing. Nitra Martin 

Vedoucí projekce : Ing. Hlaváč Tomáš

Valašské Meziříčí, 2009 - 11

Počet stran : 11

Archivní číslo: 29060 – 101/3

SPECIFIKACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Technologické vybavení cukrárny, kavárny

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Cena/kus (Kč)	Cena (Kč)
					0,00	0,00
	100.1 VARNÝ BLOK				0,00	0,00
1	Elektrický sporák, trouba - sestava elektrické vařidlové části a podstavce s elektrickou troubou. Vařidlovou část tvoří rám se čtyřmi čtvercovými litinovými plotnami. Opláštěná topná tělesa, samostatné ovládání každé plotny 6 polohovým přepínačem, indikační kontrolky provozu, provedení ploten (3x2,6kW, 1x1,5kW). Elektrická trouba pro GN 2/1 s horním a spodním topným tělesem. Termostatické ovládání v rozsahu teplot 130°C až 350°C. Přepínač funkce topných těles. Výškově seřiditelné nohy podstavce, opláštění nerez. broušeným plechem 18/10.	800x700x850		1		
2	Pracovní stůl neutráni - profil a odsazení pracovní plochy ve tvaru varné technologie. Pracovní plocha ohraněná z nerez. broušeného plechu 18/10.	600x700x850		1		
3	Pracovní stůl neutráni - profil a odsazení pracovní plochy ve tvaru varné technologie. Pracovní plocha ohraněná z nerez. broušeného plechu 18/10.	600x700x850		1		
4	Mikrovlnná trouba - provedení celonerezové, 6 stupňů mikrovlnného ohřevu, mikrovlnný výkon 900 W, časovač do 30min. Režim ohřívání, vaření a rozmrazování potravin. Mechanické ovládání, otočný talíř pr. 31,4cm, objem trouby 28 litrů, vnitřní rozměr 340x340x220mm.	530x460x310		1		
4a	Police pod mikrovlnnou troubu - ohraněná nerezová deska tl.30mm se zadním zvýšeným lem 30mm, deska vyztužená, konzoly pro uchycení na zeď (plechový praporec tl.1,5mm), materiál nerezová ocel 18/10. Kotvení vruty a hmoždinkami.	530x460x30		1		
	100.2 PŘÍPRAVNA PIZZY					
5	Pec na pizzu dvoukomorová - řada MINI, každá komora umožňuje pečení 1ks pizzy pr.350mm, celonerezové provedení s izolací a odvětráním, šamotové dno komory, každá komora řízena jedním termostatem v rozsahu teplot 50 až 350°C, možnost vypínání horních a spodních topnic, nastavení času v rozsahu 0 až 30min, rozměr komory 410x360x90mm.			2		
5a	Podstavec pod sestavu pecí na pizzu - podstavec z nerezových profilů (čtvercová trubka 40x40mm), spodní police, vyztužení podstavce v místě umístění noh pece se zajištěním polohy noh proti sklouznutí, výškově stavitelné nohy podstavce, provedení z nerezové oceli 18/10.	580x500x600		1		
6	Nástěnný odsávací zákryt s filtry a osvětlením - korpus zákrytu ohraněný z broušeného nerezového plechu 18/10, tl.1mm, po obvodě zákrytu žlábek na kondenzát, držák na kazetové filtry. Zářivkové svítidlo 1ks tepelně odolné do 90°C, umístění vypínače osvětlení na stěnu. Připojovací příruba 1ks 250x250mm. Kotvení zákrytu kovovými hmoždinkami do stěny a pomocí táhel do stropu. Dodávka včetně kazetových filtrů (tahokovové vložky), táhel, hmoždinek, bez ventilátoru.	2800x1000x450		1		

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Cena/kus (Kč)	Cena (Kč)
7	Chlazený PIZZA stůl s kompresorem a chlazenou nádstavbou - řada GN 1/1. Sestava pracovní desky a chlazeného úložného prostoru stolu. Materiál nerezová ocel 18/10, vyjma zadního panelu. Pracovní deska mramorová s bočnicemi, zaoblená přední hrana, zadní lem. Dvoje dvířka s automatickým zavíráním a zajištěním při otevření. Dva páry vedení pro nádoby GN1/1 a jeden rošt na každá dvířka. Otočná dvířka s izolací typu roštového panelu, 60mm silná vypěněná izolace z polyuretanu. Vyjimatelný, ventilovaný vzduchotěsný kompresor. Chladivo R-134A, bez CFC. Ventilované chlazení. Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrováním. Automatické odpařování vody během odmrazování. Pracovní teplota -2°C až +8°C při okolní teplotě 43°C. Elektronické ovládání teploty a odmrazování, s displejem. Chlazená nádstavba 5xGN1/4-150, provedení s plexi krytem a osvětlením, vestavěný samostatný agregát.	1350x700x1425		1		
8	Kanalizační vpust' včetně roštu - provedení se spodním vývodem DN 70, protizápachový sifon, protiskluzový rošt, materiál nerezová ocel 18/10.	250x250		1		
100.3 PŘÍPRAVNA TĚSTA						
9	Umývadlo nerezové - lisovaná nádoba, zadní zvednutý lem 40mm, nerezové opláštění, kotvení do stěny, příprava pro zabudování kolenné napouštěcí baterie, dodávka včetně sifonu.	470x370x225		1		
9a	Stojánková baterie s kolenným spouštěním - baterie se dvěma přívody vody. Dodávka včetně přípojovacích hadic, bez rohových kohoutů a bez zpětných klapek.			1		
9b	Nástěnný zásobník s dávkovačem na tekuté mýdlo - plastový			1		
9c	Nástěnný zásobník na papírové ručníky - plastový			1		
9d	Plastový koš na papírové ručníky s výklopnou poklicí - objem 15 litrů			1		
10	Spirálový hnětač tuhého těsta, díž objem 17 litrů - provedení stroje jednorychlostní, výklopná hlava, onimatelná nerez. díž o objemu 17 litrů s max. náplní 12 kg, průměr díže 320mm, hák, centrální osa, nerezový zákryt díže, robustní lakovaná konstrukce stroje na kolečkách, ovládání bezpečnostními tlačítky s časovačem.	360x650x680		1		
11	Jednodřez lisovaný - pracovní deska prolisovaná, tl.40mm, zadní zvýšený lem 40mm, vevařena lisovaná nádoba 500x500x250mm s rádiusovými rohy, 4 nohy výškově stavitelné, čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, krytování nádoby ze tří stran. Materiál nerezová ocel 18/10. Dodávka včetně sifonu.	600x600x850		1		
11a	Stojánková baterie páková - baterie se dvěma přívody vody, nastavení teploty vody pákovým ovládním. Dodávka včetně přípojovacích hadic, bez rohových kohoutů a bez zpětných klapek.			1		
12	Chlazený stůl s kompresorem - řada SNACK. Sestava pracovní desky a chlazeného úložného prostoru stolu. Materiál nerezová ocel 18/10, vyjma zadního panelu. Pracovní deska tl.60mm, zaoblená přední hrana, zadní lem 100mm. Dvoje dvířka s automatickým zavíráním a zajištěním při otevření. Vnitřní police z plastem pokryté oceli, výškově nastavitelné. Otočná dvířka s izolací typu roštového panelu, 60mm silná vypěněná izolace z polyuretanu. Vyjimatelný, ventilovaný vzduchotěsný kompresor. Chladivo R-134A, bez CFC. Ventilované chlazení. Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrováním. Automatické odpařování vody během odmrazování. Pracovní teplota -2°C až +8°C při okolní teplotě 43°C. Elektronické ovládání teploty a odmrazování, s displejem. Vnitřní objem 255 litrů.	1492x600x850		1		
13	Nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi - korpus skříňky ohraněný z broušeného nerezového plechu 18/10, tl.1mm, krytovaný z pěti stran. Uvnitř korpusu 1ks police, vyztužená, výškově nastavitelná. Čelní strana kryta posuvnými dvířky s madly, zavěšenými na kladičkách. Skříňka zavěšena na lištu, která je kotvena do zdi vruty a hmoždinkami.	1100x350x650		1		
14	Kráječ nirolenová deska - materiál polyethylén, tl.15mm, obvodový žlábek, 6 gumových nožek proti smýkání. Barva bílá.	500x350x15		1		

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Cena/kus (Kč)	Cena (Kč)
15	Stolní váha plošinová kompaktní - robustní provedení, vodotěsné provedení proti prachu a vodě, krytí IP65, kryt ABS plast, vrchní nerezová platforma o rozměrech 229x196mm, číselné zobrazení na LCD displeji, ovládací tlačítka krytá folií, cejchuschopná, provoz s akumulátory nebo síťovým napájením. Vážicí rozsah 6kg, dílek 2-5g.	325x325x130		1		
100.4 PORCOVÁNÍ POKRMŮ						
17	Pracovní stůl s trnoží a prostorem pro podstolovou chladničku a mrazničku - pracovní deska broušený plech tl.1mm, tl.40mm, vyztužená, bez zvýšeného lemu, 4 nohy výškově stavitelné, materiál čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, prostor pro podstolovou chladničku zbývající část vevařená vyztužená police tl.40mm, krytování stolu ze zadní a boční části. Materiál nerezová ocel 18/10.	1400x650x900		1		
18	Mrazicí skříň podstolová 121 litrů, nerezová, plně dveře - izolovaný korpus skříně s otočnými dveřmi na čtyřech výškově stavitelných nohách. Vnější opláštění korpusu nerez, otočná dvířka nerezová s možností změny otevírání dveří. Hygienický vnitřní prostor se dvěma roštovými policemi a dvěma koši, ventilované chlazení, elektronické ovládání s displejem, odmrazování automatické s odtáváním, regulace teploty vnitřního prostoru v rozsahu -18°C až -22°C, zámek dveří.	595x630x840		1		
19	Chladicí skříň podstolová 161 litrů, nerezová, plně dveře- izolovaný korpus skříně s otočnými dveřmi na čtyřech výškově stavitelných nohách. Vnější opláštění korpusu nerez, otočná dvířka nerezová s možností změny otevírání dveří. Hygienický vnitřní prostor se třemi polohovatelnými roštovými policemi, ventilované chlazení, elektronické ovládání s displejem, odmrazování automatické s odtáváním, regulace teploty vnitřního prostoru v rozsahu 0°C až +10°C, zámek dveří.	595x630x840		1		
20	Krájecí nirolenová deska - materiál polyethylén, tl.15mm, obvodový žlábek, 6 gumových nožek proti smýkání. Barva bílá.	500x350x15		1		
21	Stolní váha plošinová kompaktní - robustní provedení, vodotěsné provedení proti prachu a vodě, krytí IP65, kryt ABS plast, vrchní nerezová platforma o rozměrech 229x196mm, číselné zobrazení na LCD displeji, ovládací tlačítka krytá folií, cejchuschopná, provoz s akumulátory nebo síťovým napájením. Vážicí rozsah 3kg, dílek 1-2g.	325x325x130		1		
100.5 PŘÍPRAVNA ZELENINY						
22	Jednodřez s odkládací plochou lisovaný - pracovní deska prolisovaná (prolisovaná odkládací plocha), tl.40mm, zadní zvýšený lem 40mm, vevařena lisovaná nádoba 400x400x300mm s rádiusovými rohy, 4 nohy výškově stavitelné, čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, krytování nádoby ze tří stran. Materiál nerezová ocel 18/10. Dodávka včetně sifonu.	1100x700x850		1		
22a	Stojánková baterie páková - baterie se dvěma příklady vody, nastavení teploty vody pákovým ovládním. Dodávka včetně přípojovacích hadic, bez rohových kohoutů a bez zpětných klapek.			1		
23	Neutrální pracovní deska - pracovní deska nerezová tl.40mm s rohovým zvýšeným zadním leme, montována na kostru jednodřezu pos.22.	150x600x40		1		
24	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a prostorem pro podstolovou chladničku - pracovní deska broušený plech tl.1mm, tl.40mm, vyztužená, zadní zvýšený lem 40mm, 6 noh výškově stavitelných, materiál čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, volný prostor pro instalaci chladničky pod pracovní plochu, tři nad sebou umité zásuvky na ložiskových vodičkách, obvodové krytování zásuvkového bloku. Materiál nerezová ocel 18/10.	1900x700x850		1		

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Cena/kus (Kč)	Cena (Kč)
25	Chladicí skříň podstolová 161 litrů, nerezová, plně dveře- izolovaný korpus skříně s otočnými dveřmi na čtyřech výškově stavitelných nohách. Vnější opláštění korpusu nerez, otočná dvířka nerezová s možností změny otevírání dveří. Hygienický vnitřní prostor se třemi polohovatelnými roštovými policemi, ventilované chlazení, elektronické ovládání s displejem, odmrazování automatické s odtáváním, regulace teploty vnitřního prostoru v rozsahu 0°C až +10°C, zámek dveří.	595x630x840		1		
26	Krájecí nirolenová deska - materiál polyethylén, tl.15mm, obvodový žlábek, 6 gumových nožek proti smýkání. Barva bílá.	500x350x15		1		
27	Krouhací stroj na zeleninu - stolní model s polykarbonátovým krytem motoru, nerezovou mísou krouhače a víkem s ABS. Dva plnicí otvory (otvor tvaru půlměsíce 96cm ² , kruhový otvor pr.62mm). Magnetický bezpečnostní systém zastavení motoru při otevření násypky krouhače. Možno instalovat kotouče pro plátkování, strouhání, nudličkování. Otáčky hřídele 1500ot/min., výrobní kapacita zpracování zeleniny 3kg/min, operační kapacita 60kg/hod.	300x210x740		1		
27a	Sada 5 kotoučů ke krouhači zeleniny - Plátkovač 2 mm. Plátkovač 4 mm. Strouhač 2 mm. Nudličkovač 2x2 mm. Nudličkovač 8x8 mm.			1		
28	Nástěnná skříňka otevřená - korpus skříňky ohraněný z broušeného nerezového plechu 18/10, tl.1mm, krytovaný z pěti stran. Uvnitř korpusu 1ks police, vyztužená, výškově nastavitelná. Skříňka zavěšena na lištu, která je kotvena do zdí vruty a hmoždinkami.	1200x350x650		1		
100.6 MYTÍ KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ						
29	Jednodřez s odkládací plochou lisovaný - pracovní deska prolisovaná (prolisovaná odkládací plocha), tl.40mm, zadní zvýšený lem 40mm, vevařena lisovaná nádoba 600x450x300mm s rádiusovými rohy, 4 nohy výškově stavitelné, čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, krytování nádoby ze tří stran. Materiál nerezová ocel 18/10. Dodávka včetně sifonu.	1200x700x850		1		
29a	Tlaková sprcha s baterií ze stolu a ramínkem - model se směšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a napuštěcím ramínkem. Tlaková sprcha s pákovým ovládačem je napojena tlakovou hadicí skrze vyvažovací pružinu. Úchyt rozvodné trubky na zeď. Dodávka včetně přípojovacích hadic bez rohových kohoutů a bez zpětných klapek.			1		
30	Nádoba na odpadky, pojízdná - obsah 30l, plastová s víkem a držadly, nerez. plošina s lemem na nádobu a čtyřmi otočnými kolečky pr.60mm.	pr.400x600		1		
31	Regál se čtyřmi policemi - montovaný regál (šroubovaný), police ohraněné tl.40mm (broušený plech tl.1mm), vyztužená, 4 nohy ohraněné "L" profil, výškově stavitelné, zavětrovací výtuhy regálu. Možnost měnit výškovou polohu polic v rozestupu po 5cm. Nosnost police 50kg. Materiál nerezová ocel 18/10.	1000x500x2000		1		
32	Kanalizační vstup včetně roštu - provedení se spodním vývodem DN 70, protizápachový sifon, protiskluzový rošt, materiál nerezová ocel 18/10.	250x250		1		
100.7 PŘÍPRAVNA POHÁŘŮ						
33	Pracovní stůl s policí, jednou zásuvkou a prostorem pro chladničku - pracovní deska broušený plech tl.1mm, tl.40mm, vyztužená, zadní zvýšený lem 40mm, 4 nohy výškově stavitelné, materiál čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, prostor pro podstolovou chladničku zbývající část vevařena vyztužená police tl.40mm, jedna zásuvka na ložiskových vodičkách, obvodově krytování zásuvkového bloku. Materiál nerezová ocel 18/10.	1200x700x850		1		

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Cena/kus (Kč)	Cena (Kč)
34	Chladicí skříň podstolová 161 litrů, nerezová, plně dveře- izolovaný korpus skříně s otočnými dveřmi na čtyřech výškově stavitelných nohách. Vnější opláštění korpusu nerez, otočná dvířka nerezová s možností změny otevírání dveří. Hygienický vnitřní prostor se třemi polohovatelnými roštovými policemi, ventilované chlazení, elektronické ovládání s displejem, odmrazování automatické s odtáváním, regulace teploty vnitřního prostoru v rozsahu 0°C až +10°C, zámek dveří.	595x630x840		1		
35	Výrobek šlehačky - Celonerezové provedení, produkce 50 l šlehačky/hod, objem nádoby na šlehačku 1 litr, konstantní teplota 5°C, průtokové čištění. Krytování plechem z nerezové oceli 18/10.	200x290x440		1		
36	Nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi - korpus skříňky ohraněný z broušeného nerezového plechu 18/10, tl.1mm, krytovaný z pěti stran. Uvnitř korpusu 1ks police, vyztužená, výškově nastavitelná. Čelní strana kryta posuvnými dvířky s madly, zavěšenými na kladičkách. Skříňka zavěšena na lištu, která je kotvena do zdi vruty a hmoždinkami.	1200x350x650		1		
100.9 MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ						
39	Mycí stroj na sklo a nádobí - dvouplášťové celonerezové provedení skříně mycího prostoru. Výškově stavitelné nožičky skříně. Nerezová rotační horní+dolní mycí a oplachovací ramena s tryskami. Automatické dávkování mycího a oplachovacího prostředku. Tlačítkové ovládání v horní liště. Velikost mycího koše 500x500mm, výška vkládacího otvoru 310mm, velikost kotlíku 7 litrů, velikost vany 26 litrů, příkon topení kotlíku 3,6kW, příkon vany 25kW, příkon mycího čerpadla 400W, mycí cyklus 180sec., produkce 20košů/hod. Příslušenství 1xkoš na talíře(16ks), 1xkoš univerzální, 1xkošíček na přibory.	580x610x840		1		
39a	Podstavec pod mycí stroj - kostra podstavce svařena z profilové čtvercové trubky 40x40mm, horní rám upraven pro ustavení a aretaci myčky proti posunu, dva páry vodiček pro mycí koše, nohy výškově stavitelné, uzemňovací šroub. Materiál nerezová ocel 18/10.	590x610x650		1		
39b	Změkčovač jednokohoutový - celonerezové provedení, náplň 9 litrů pryskyřice, zásobník 1,5 kg soli. Manuální způsob provádění regenerace, BYPASS (při regeneraci není omezen provoz zařízení). Celkový objem 12 litrů. Úprava až 1900 litrů vody při tvrdosti 20 francouzských stupňů.	pr.190x515		1		
40	Jednodřez s odkládací plochou lisovaný - pracovní deska prolisovaná (prolisovaná odkládací plocha), tl.40mm, zadní zvýšený lem 40mm, vevařena lisovaná nádoba 450x450x300mm s rádiusovými rohy, 4 nohy výškově stavitelné, čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, krytování nádoby ze tří stran. Materiál nerezová ocel 18/10. Dodávka včetně sifonu.	1200x600x850		1		
40a	Tlaková sprcha s baterií ze stolu a rámečkem - model se směšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím rámečkem. Tlaková sprcha s pákovým ovládačem je napojena tlakovou hadicí skrze vyvažovací pružinu. Úchyt rozvodné trubky na zeď. Dodávka včetně připojovacích hadic bez rohových kohoutů a bez zpětných klapek.			1		
41	Nádoba na odpadky, pojízdná - obsah 30l, plastová s víkem a držadly, nerez. plošina s lemem na nádobu a čtyřmi otočnými kolečky pr.60mm.	pr.400x600		1		
42	Regál s pěti policemi - montovaný regál (šroubovaný), police ohraněné tl.40mm (broušený plech tl.1mm), vyztužené, 4 nohy ohraněné "L" profil, výškově stavitelné, zavětrovací výztuhy regálu. Možnost měnit výškovou polohu polic v rozestupu po 5cm. Nosnost police 50kg. Materiál nerezová ocel 18/10.	900x500x1900		2		
43	Přepravní vozík se dvěma policemi - nerezové provedení, lisované police nosnost 60kg, vozík opatřen nárazníky, kola pr.125mm z toho dvě otočná s brzdou a dvě otočná bez brzdy	800x500x850		1		
44	Kanalizační vpust' včetně roštu - provedení se spodním vývodem DN 70, protizápachový sifon, protiskluzový rošt, materiál nerezová ocel 18/10.	250x250		1		
101 VÝDEJ CUKRÁRNA						

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Cena/kus (Kč)	Cena (Kč)
45	Vitrína zmrzlinová pojízdná - mrazící pult pro výdej zmrzliny ze 6x5 litrových nebo 8x4,75 litrových vaniček, hloubka vany 460mm, statické chlazení, rozsah teplot -14 až -16°C, automatické rozmrazování a odtávání, termostat, hlavní vypínač, bezpečnostní přední sklo, boční odklopné plexisklo, vnější povrch smaltovaný plech, chladivo R404a.	824x760x1176		1		
46	Chlazená vitrina cukrářská prodejní, statické chlazení - chlazená vitrina součástí sestavy prodejních vitrín, statické chlazení bez vysušování chlazených výrobků, izolační dvojsklo, teplotní rozsah +4 až +8°C, čelní oblé sklo, automatické odtávání a odpařování, dvě police+chlazená výstavní deska, osvětlení pod každou polici, barva zlatá.	996x750x1320		1		
47	Neutrální prodejní pult - součástí sestavy prodejních vitrín, kombinace komaxitovaný plech, dřevo, úložný prostor v zadní části pultu, plocha pro odkládání tašek, výškově seřiditelné nohy, barva zlatá.	996x750x1320		1		
48	Vitrína cukrářská prodejní, neutrální roh 45° - součástí sestavy prodejních vitrín, kombinace komaxitovaný plech, dřevo, tři mezipolice, izolační dvojitě sklo, přední oblé sklo, vnitřní osvětlení, výškově seřiditelné nohy, barva zlatá.	790x750x1320		2		
49	Chlazená vitrina cukrářská prodejní, ventilátorové chlazení - chlazená vitrina součástí sestavy prodejních vitrín, ventilátorové chlazení, izolační dvojsklo, teplotní rozsah +4 až +8°C, čelní oblé sklo, automatické odtávání a odpařování, tři police+ výstavní deska, osvětlení pod každou polici, barva zlatá.	996x750x1320		1		
50	Registrační pokladna obchodní - kompaktní schránka plast, tlačítková klávesnice, nastavitelný výsvitný a otočný 7-segmentový fluorescenční displej zákazníka, 7-segmentový fluorescenční displej obsluhy, numerická tiskárna 1 pásková s typovým válečkem a rychlostí tisku 3,2 řádků/sec., tisk na průklepovou pásku, šířka papíru 57,5mm, kotouček pr.70mm, bez uřezávání lístků. Vybavení 30-50 DPT, 200-1200 PLU, 4 sazby DPH, 8 kódů pokladníků, uzávěrky, modifikace pro EURO, zálohování dat bateriemi, zásuvka na peníze 3B/7M. Provozní teplota 0-40°C.	355x424x252		1		
51	Obchodní váha se sloupkovým displejem - Cejchuschopná obchodní váha s výpočtem ceny. Přídavný displej na otočném sloupu (až o 180°). Zobrazení aktuální hmotnosti, ceny za jednotku a celkové ceny, funkce tárování, provoz ze sítě a na akumulátory, třída III, paměť pro uložení 24 PLU (předvolených cen), robustní provedení, plastový kryt, vrchní nerezová platforma, foliová klávesnice. Vážící rozsah 6 kg, dílek do 3 kg=1 g, nad 3 kg=2 g.	265x205		1		
52	Obchodní regál přístěnný se čtyřmi policemi, komaxitovaný - montovaný regál, 4 police ohraněné zavěšené na konzolách, vyztužené, spodní skříňka, 2 montované nohy s otvory pro zavěšení konzol, výškově stavitelné. Možnost měnit výškovou polohu polic, horní světelný panel. Nosnost police 40kg. Krytovaná záda a podstavec regálu. Materiál kombinace kov a dřevo.	900x650x2320		2		
53	Chlazený stůl s kompresorem - řada SNACK. Sestava pracovní desky a chlazeného úložného prostoru stolu. Materiál nerezová ocel 18/10, vyjma zadního panelu. Pracovní deska tl.60mm, zaoblená přední hrana, zadní lem 100mm. Dvoje dvířka s automatickým zavíráním a zajištěním při otevření. Vnitřní police z plastem pokryté oceli, výškově nastavitelné. Otočná dvířka s izolací typu roštového panelu, 60mm silná vypěněná izolace z polyuretanu. Vytahovatelný, ventilovaný vzduchotěsný kompresor. Chladivo R-134A, bez CFC. Ventilované chlazení. Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrováním. Automatické odpařování vody během odmrazování. Pracovní teplota -2°C až +8°C při okolní teplotě 43°C. Elektronické ovládání teploty a odmrazování, s displejem. Vnitřní objem 255 litrů.	1492x600x850		1		
54	Pracovní stůl s polici s prostorem na koš - pracovní deska broušený plech tl.1mm, tl.40mm, vyztužená, zadní zvýšený lem 40mm, 6 noh výškově stavitelných, materiál čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, vevařená vyztužená police tl.40mm. Materiál nerezová ocel 18/10.	1400x400x850		1		

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Cena/kus (Kč)	Cena (Kč)
55	Nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi - korpus skříňky ohraněný z broušeného nerezového plechu 18/10, tl.1mm, krytovaný z pěti stran. Uvnitř korpusu 1ks police, vyztužená, výškově nastavitelná. Čelní strana kryta posuvnými dvířky s madly, zavěšenými na kladičkách. Skříňka zavěšena na lištu, která je kotvena do zdi vruty a hmoždinkami.	1400x350x650		1		
56	Nádoba na odpadky nerezová pojízdná - celonerezové provedení se čtyřmi otočnými kolečky a poklopem s držadlem, obsah 30 l.	pr.380x615		1		
57	Umývadlo nerezové - lisovaná nádoba, zadní zvednutý lem 40mm, nerezové opláštění, kotvení do stěny, příprava pro zabudování kolenové napouštěcí baterie, dodávka včetně sifonu.	470x370x225		1		
57a	Stojánková baterie s kolenovým spouštěním - baterie se dvěma přívody vody. Dodávka včetně přípojovacích hadic, bez rohových kohoutů a bez zpětných klapek.			1		
57b	Nástěnný zásobník s dávkovačem na tekuté mýdlo - plastový			1		
57c	Nástěnný zásobník na papírové ručníky - plastový			1		
57d	Plastový koš na papírové ručníky s výklopnou poklicí - objem 15 litrů			1		
102 VÝDEJ NÁPOJŮ - BAR						
58	Výčepní deska s jednodřezem a odkapní vaničkou s mřížkou - pracovní deska broušený plech tl.1,5mm, tl.40mm, ohraněná s pivním lemem, deska vyztužená, zadní zvýšený lem 70mm, vevařená dřezová vana 500x300x300, vevařená vanička s odvodní trubičkou pro odkapní mřížku, zhotoveny otvory pro výčepní stojany (dle typu stojanu). Deska může být dělená s vodotěsným napojením obou desek. Materiál nerezová ocel 18/10.	2100x700x850		1		
58a	Stojánková baterie páková - baterie se dvěma přívody vody, nastavení teploty vody pákovým ovládním. Dodávka včetně přípojovacích hadic, bez rohových kohoutů a bez zpětných klapek.			1		
59	Kostra výčepního stolu - rám výčepního stolu z nerez. čtvercových trubek 40x40mm s držáky pro barovou a výčepní desku, rám zhotoven pro umístění myčky, dřezu, výčepního chladicího zařízení a úložných prostor pod výčepní deskou. Stavěné nohy rámu stolu. Kostra stolu připravena pro instalaci interiérového obkladu. Materiál nerezová ocel 18/10.	2100x700x1250		1		
60	Průtokové chladicí zařízení na pivo, 2 druhy piva - dodávka dodavatel piva	500x500x800		1		
60a	Výčepní stojan na 2 druhy piva+příslušenství - dodávka dodavatel piva			1		
61	Průtokové chladicí zařízení na kofolu - dodávka dodavatel kofoly	500x500x800		1		
61a	Výčepní stojan na kofolu+příslušenství - dodávka dodavatel kofoly			1		
62	Nádoba na odpadky, pojízdná - obsah 30l, plastová s víkem a držadly, nerez. plošina s lemem na nádobu a čtyřmi otočnými kolečky pr.60mm.	pr.400x600		1		
63	Mycí stroj na sklo - rozměr koše 400x400mm, vstupní výška 315mm, jednotlačítkové ovládní s barevnou signalizací, mycí systém kompakt, automatický samočisticí program, systém WIHTEC bez topných spirál v tanku, automatické dávkování mycího i oplachového prostředku, trojnásobný čisticí systém sít, bez automatického změkčovače vody. Mycí teplota +60°C, teplota oplachového bojleru +65°C, 2 automatické programy, výkon až 20/30 košů/hod. Hloubka stroje při otevřených dveřích 940mm.	460x590x700		1		
63a	Změkčovač jednokohoutový - celonerezové provedení, náplň 5,8 litrů pryskyřice, zásobník 1 kg soli. Manuální způsob provádění regenerace, BYPASS (při regeneraci není omezen provoz zařízení). Celkový objem 8 litrů. Úprava až 1200 litrů vody při tvrdosti 20 francouzských stupňů.	pr.190x415		1		
64	Neutrální pracovní deska - pracovní deska nerezová tl.40mm s rohovým zvýšeným zadním lemem, montována na kostru stolu pos.65.	230x550x40		1		

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Cena/kus (Kč)	Cena (Kč)
65	Pracovní stůl baru pod kávovar s prostorem pro podstolovou chladničku - pracovní deska broušený plech tl.1,5mm, tl.40mm, ohraněná, deska vyztužená, zadní zvýšený lem 40mm, otvory v desce pro průchod medií ke spotřebičům. Rám stolu z nerez.čtvercových trubek 40x40mm, rám zhotoven pro umístění podstolové chladničky pod pracovní deskou. Stavítené nohy rámu stolu. Materiál nerezová ocel 18/10.	1000x650x900		1		
66	Kávovar espresso dvoupákový - profesionální model dvoupákového kávovaru s manuálním ovládním dávkování nápoje, doteková programovatelná klávesnice pro každou hlavu, elektronické řízení a doplňování hladiny vody v bojleru, vybaven tryskou na horkou vodu a 2x tryskou na páru. Kryt z nerez a technopolymerů.	665x640x530		1		
66a	Zásuvka na logr pod kávovar - pracovní deska broušený plech tl.1mm, tl.30mm, vyztužená, bez zvýšeného lemu, jedna vyjímatelná zásuvka na ložiskových vodičkách s vyklepávacím hradítkem, obvodové krytování zásuvky. Materiál nerezová ocel 18/10.	665x640x150		1		
66b	Změkčovač jednokohoutový - celonerezové provedení, náplň 5,8 litrů pryskyřice, zásobník 1 kg soli. Manuální způsob provádění regenerace, BYPASS (při regeneraci není omezen provoz zařízení). Celkový objem 8 litrů. Úprava až 1200 litrů vody při tvrdosti 20 francouzských stupňů.	pr.190x415		1		
21	Mlýnek na kávu s dávkovačem - automatický mlýnek s dávkovačem mleté kávy a pevným tlačítkem. Možnost seřízení hrubosti mleté kávy, motor vybaven pojistkou proti přehřátí. Zásobník kávy 1,2kg, automatické domletí zásobníku, možnost dávkování od 5-9g.	210x390x640		1		
67	Chladicí skříň barová, podstolová, jednodílné prosklené dveře - izolovaný korpus skříně s otočnými dveřmi na čtyřech výškově stavitelných nohách, zesílená izolace. Vnější opláštění tmavý lakovaný plech. Hygienický nerez. vnitřní prostor se dvěma roštovými policemi výškově stavitelnými, magnetické těsnění dveří, dvojitě sklo dveří. Ventilátorové chlazení, regulace teploty vnitřního prostoru v rozsahu +0°C až +10°C, automatické odtávání, osvětlení vnitřního prostoru. Doporučená pracovní teplota okolí do+25°C. Odvod tepla vzduchovou mřížkou na předním spodním panelu. Dveřní zámek, masivní zaměnitelné panty, možnost oboustranného otevírání dveří.	600x515x900		1		
68	Pracovní stůl baru pod pokladnu s prostorem pro výrobek ledu - pracovní deska broušený plech tl.1mm, tl.40mm, ohraněná, deska vyztužená, zadní zvýšený lem 40mm, otvory v desce pro průchod medií ke spotřebičům. Rám stolu z nerez.čtvercových trubek 40x40mm, rám zhotoven pro umístění výrobku ledu pod pracovní deskou, úložný prostor se dvěma policemi a posuvnými dvířky. Stavítené nohy rámu stolu. Materiál nerezová ocel 18/10.	1600x650x900		1		
69	Výrobek ledu - celonerezové provedení stroje s dvířkami z ABS plastu, vodní chlazení agregátu, chladivo R 404A. Led vytvářen nástřikem do formových kalíšků kovovými tryskami. Velikost kalíšku 31x32mm/14g, kapacita zásobníku 4kg, výkon za 24 hod. 20kg ledu, teplota vzduchu +10/+38°C, teplota vody +5/+32°C.	355x404x590		1		
70	Registrační pokladna restaurační - kompaktní schránka plast, plochá klávesnice, nastavitelný výsuvný 7-segmentový LED displej zákazníka, dvouřádkový LCD bodový displej obsluhy, alfanumerická termo tiskárna 1 pásková 288 bodů s rychlostí tisku 12 řádků/sec., šířka papíru 57mm, kotouček pr.70mm, bez uřezávání lístků. Vybavení 6-50 DPT, 210-1200 PLU, 4 sazby DPH, funkce 50 účtů GLU, 20 kódů pokladníků, elektronický žurnál, uzávěrky, grafické logo, modifikace pro EURO, zálohování dat bateriemi, zásuvka na peníze 5B/8M, možnost připojení na počítač RS-232C. Provozní teplota 0-40°C.	421x429x305		1		
71	Nástěnný regál na sklo a pochutiny - dodávka interiér	800x300x650		2		

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Cena/kus (Kč)	Cena (Kč)
72	Chladicí skříň nápojová 755 litrů, prosklené posuvné dveře - izolovaný korpus skříně s posuvnými dveřmi na čtyřech výškově stavitelných nohách. Vnější opláštění bílý lakovaný plech. Hygienický vnitřní prostor s pěti plechovými policemi. Ventilátorové chlazení, regulace teploty vnitřního prostoru v rozsahu +2°C až +12°C, automatické odtávání, osvětlení vnitřního prostoru, náplň R 134A. Doporučená pracovní teplota okolí do+25°C. Vnitřní objem 755 litrů.	1110x740x1980		1		
73	Chladicí skříň nápojová na víno - provedení dřevo masiv, izolovaný korpus skříně s prosklenými otočnými dveřmi, chladicí agregát dole, čtyři vnitřní police, uložení až 112 láhví, pracovní teplota +12 až +4°C. Barva tmavý ořech.	610x510x1800		1		
115 CHODBA-SKLAD						
74	Chladicí skříň 331 litrů, plně dveře - izolovaný korpus skříně s otočnými dveřmi na výškově stavitelných předních nohách, v zadní části na kolečkách. Vnější opláštění bílý lakovaný plech. Vnitřní plášť z plastu s prolisovanými vodítky na rošty, 6 roštových polic, vnitřní osvětlení. Chlazení oběhovým vzduchem (vnitřní ventilátor), regulace teploty vnitřního prostoru v rozsahu +3°C až +10°C, automatické odmrazování. Doporučená pracovní teplota okolí +25°C. Dvoudveřové provedení, zámek dveří, zaměnitelné panty, možnost oboustranného otevírání dveří. Vnitřní objem 331 litrů.	600x600x1850		1		
75	Kombinovaná chladicí a mrazicí skříň, plně dveře - vnitřní objem chladničky 167 litrů, vnitřní objem mrazničky 96 litrů, izolovaný korpus skříně se dvěma otočnými dveřmi na výškově stavitelných předních nohách, v zadní části na kolečkách. Vnější opláštění bílý lakovaný plech. Chladnička vnitřní plášť z plastu s prolisovanými vodítky na skleněné police, držák láhví, vnitřní osvětlení, akustický alarm, chlazení statické, regulace teploty vnitřního prostoru, automatické odmrazování. Mraznička se třemi plastovými šuplíky, teploměrem a světelnou signalizací, funkce SUPER mrazení. Doporučená pracovní teplota okolí +25°C. Dva kompresory, zaměnitelné panty, možnost oboustranného otevírání dveří.	600x600x1860		1		
76	Úložná regálová skříň s otočnými dveřmi, 5 polic, nerezová - svařovaná regálová konstrukce s pěti policemi, provedení broušený plech tl.1mm, tl.40mm, police vyztužená, 4 nohy výškově stavitelné, materiál čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, krytování regálové skříně, z čelní strany dvoje otočná dvířka. Materiál nerezová ocel 18/10.	1000x600x1850		1		
	Doprava, instalační materiál a montáž zařízení podle soupisu			1		

Cena celkem bez DPH: